

	A	B
1	DDI条件	(优先走DDI流程)
2	QAE检查	
3	导出时间	2016/6/24 23:00
4	分配工厂	广州
5	订单确认日期	
6	生产型号	2S04507CA0(5天件)(新)
7	E工号	843883
8	订单类型	新单(合并)(外发制作)
9	合同序号	-2.01606E+11
10	文件名称	jtag_PCB
11	下单时间	2016/6/24 16:17
12	交货日期	2016/6/29 0:00
13	交货数量	5
14	交货面积	0.08
15	交货单位	Unit
16	客户需求报告录入	
17	客户工程资料录入	wuzh
18	验收标准	IPC-6012 II级
19	快捷标记	不加
20	客户标记	不加
21	周期标记	加
22	出货要求	
23	工程要求	insight 订单 1、标记加顶层字符层 2、外层完成铜厚2oz 3\焊盘和孔径等大或盘比孔小, 且无电气连接的孔按非金属孔制作
24	板厚(mm)	1.6
25	铜箔厚度(OZ)	-1
26	成品尺寸长(mm)	159.99
27	成品尺寸宽(mm)	100
28	拼板数su	1
29	喷锡	✓
30	板材	S1141

板材 S1141

验收标准 IPC-6012 II级

成宽 100

PNL规格 1P=10U

阻焊 红色

终端客户代码

片电镀: 工序基本参数

	参数
(um)	18
(um)	20
(um)	/
(含...	340.88
铜厚(...	47.9
/	/
/	/
/	/
/	/
面朝外)	/
(um)	/
(um)	/

型号备注