

编写指示

开料		
PN	4B0310COA0	版本
编写	郭乐平	审核 郭乐平
PPQE		文控

板 材	铝 片
供 应 商	标识
制 造 商	类别 S1141
板材型号	/

NO	项目	参数
9	生产尺寸长(°)	18
10	生产尺寸宽(°)	16
11	大料尺寸A(°)	48
12	大料尺寸B(°)	36
19	纬向尺寸(°)	16
20	小交货面积拼板	N
21	顾客指定板材(Y/N)	N
30	综合利用率(%)	75.07

层	顶铜	底铜	含铜mm	板mm	上	下	均
2/3	1.00	1.00	1.300		88	86	87

工艺备注

工艺名称	编写	审核	PPQE
流程指示	郭乐平	郭乐平	
计划投料	郭乐平	郭乐平	
开料	郭乐平	郭乐平	
开料后烘板	郭乐平	郭乐平	
LDI定位孔	郭乐平	郭乐平	
内层干膜	郭乐平	郭乐平	
内层蚀刻	郭乐平	郭乐平	
内层AOI	郭乐平	郭乐平	
棕化	郭乐平	郭乐平	
层压	郭乐平	郭乐平	
铝片钻孔	郭乐平	郭乐平	
钻孔	郭乐平	郭乐平	
去毛刺	郭乐平	郭乐平	
沉铜	郭乐平	郭乐平	
负片电镀	郭乐平	郭乐平	
负电镀磨板	郭乐平	郭乐平	
负片干膜	郭乐平	郭乐平	
干膜检查	郭乐平	郭乐平	
负片蚀刻	郭乐平	郭乐平	
外层AOI	郭乐平	郭乐平	
阻焊塞孔	郭乐平	郭乐平	
阻焊	郭乐平	郭乐平	
阻焊检查	郭乐平	郭乐平	
字符	郭乐平	郭乐平	

4b0310c0a0 - 记事本

——广州兴森快捷拼板信息——

成品板厚(MM): 1.60

1PNL=9 Units

单只尺寸(MM): 123.00 X 126.00

拼版尺寸(Inch): 16.00 X 18.00

开料利用率: 75.02%

成品最小SMT宽度(mil): 9.800

孔铜面积(含板面积): 299.14

孔铜面积: 5.71

——内层信息——

sig2t铜面积: 82%

sig3b铜面积: 79%

层压管位长(MM): 444.50

层压管位宽(MM): 266.70

此板有以下字符层:

4b0310c0a0.to

4b0310c0a0.bo

此板工艺流程: 掩孔流程

<<<<<<<_请检查周期格式及备注_>>>>>>>