

层压

PN	4V0060E3A0	版本	
编写	雷晓佳	审核	雷晓佳
PPQE		文控	何梅玲

常规

参数

NO	项目	参数
9	层压理论厚度(含铜)	1.514
10	层压板厚范围(mm)	1.37-1.65
12	理论铆钉长度(mm)	2.794
13	标靶孔径(mm)	3.175
14	标靶孔数	3
15	管位孔距长(mm)	596.90
16	管位孔距宽(mm)	266.70
26	层压不可更改(Y/N)	Y
28	钻孔到导体最小距离(mm)	7
33	靶标孔边缘到成品板边缘	/
34	最小内层隔离环宽度(mi)	10
36	用铜箔/铝片替代离型膜	N

工	A	B
流程	10 文件名称	Lexmark# Yam01b
计划	11 下单时间	2013-10-22 13:28
开料	12 交货日期	2013-10-27 00:00
开料	13 交货数量	5

层压板厚计算器v1.1 2013年10月...

四层 | 六层 | 八层 | 十层 | 十二 | 十四层 | 十六层 | 十八层 | 二十层 | 二十二层 | 二十四层

芯板厚度 基铜厚度 残铜率 PP 张数 工程叠层厚度范围(mm)

L1 0.5 0Z 100 % 106 1.445 - 1.545

L2/L3 1 0Z % 1080

L4 0.5 0Z 100 % 3313

2116

7628

ERP层压厚度范围(mm)

1.42 - 1.57

板厚(mm) 公差

1.57 ± 0.15 mm

计算实际板厚

0.035 (mm)

其他材料 张数

厚度 0 0 0 (mil)

欢迎使用! 祝您工作愉快!

版本说明:

在此感谢你的关注与支持 相信通