Builder 注销

编写指示

阻焊

PN	4V0060E3A0	版本	
编写	雷晓佳	审核	雷晓佳
PPQE		文控	何梅玲

NO	项目	参数
29	SS面最小绿油桥宽度(m	4
33	无铅标记(Y/N)	n
34	快捷标记(FP+UL+DateCo	/
35	生产周期(YYWW/WWYY)	/
36	油墨颜色	绿色
37	过孔工艺	塞孔+开窗
38	挡油点菲林	4V0060E3A0.DH
41	无卤素(Y/N)	n
42	最小导体表面阻焊厚度(	/
52	识别码位置图纸	/
53	单面开窗不掏曝光点(CS	/

油墨型号

油墨名称

供应商　　制造商

工艺备注：使用太阳的PSR-4000油墨

型号备注

流程
计划
开料
开料
LDI
内层
内层
内层
棕化
层压
铝片
钻孔
去毛
沉铜
负片
负电
负片
干膜
负片
外层
阻焊
阻焊
阻焊
字符

C13　孔铜最小25.4um

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	预审指示							
2	产品编号	4V0060E3A0			预审日期	2013-10-17	预审人	
3	待确认光绘时一起确认问题	序号	待与客户确认问题(原因与内容)					
4		1						
5		2						
6		3						
7	工艺流程指示							
8	CAM指示	1	外形尺寸见附件，注意孔图中的框需要按非金属铣空制作，注意有金属槽孔，请 公差按+/-0.13mm控制（已确认）					
9		2						
10		3	加标记在底层线路，周期高度最小为75mil					
11		4	沉银：0.15-0.457um					
12		5	阻焊：使用太阳的PSR-4000油墨					
13		6	孔铜最小25.4um					
14		7						
15		1						
16		2						