

开料

PN 4V2BD055A0 版本

编写 王金艳 审核 王金艳

PPQE 文控

板 材 铝 片

供 应 商 标识

制 造 商 类别 S1141

板材型号 /

NO	项目	参数
2	1PANEL=?units	/
3	1PANEL=?sets	4
4	1SET=?units	4
6	拼板利用率(%)	65.34
7	成品尺寸长(mm)	250.25
8	成品尺寸宽(mm)	121.29
9	生产尺寸长(°)	18
10	生产尺寸宽(°)	16

板材	层	顶铜	底铜	含铜mm	板mm
S1141	2/3	1.00	1.00		0.800

工艺备注

工艺名称	编写	审核	PPQE	PPC	文控
流程指示	王金艳	王金艳			
计划投料	王金艳	王金艳			
开料	王金艳	王金艳			
开料后烘板	王金艳	王金艳			
LDI定位孔	王金艳	王金艳			
内层干膜	王金艳	王金艳			
内层蚀刻	王金艳	王金艳			
内层AOI	王金艳	王金艳			
棕化	王金艳	王金艳			
层压	王金艳	王金艳			
铝片钻孔	王金艳	王金艳			
钻孔	王金艳	王金艳			
去毛刺	王金艳	王金艳			
沉铜	王金艳	王金艳			
负片电镀	王金艳	王金艳			
负电镀磨板	王金艳	王金艳			
负片干膜	王金艳	王金艳			
干膜检查	王金艳	王金艳			
负片蚀刻	王金艳	王金艳			
外层AOI	王金艳	王金艳			
阻焊塞孔	王金艳	王金艳			
阻焊	王金艳	王金艳			
阻焊检查	王金艳	王金艳			
字符	王金艳	王金艳			

4v2bd055a0 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

——广州兴森快捷拼板信息——

成品板厚(MM): 1.60

1PNL=4 SET

1SET=4 Units

单只尺寸(MM): 92.08 X 55.88

SET 尺寸(MM): 121.29 X 250.19

拼版尺寸(Inch): 16.00 X 18.00

开料利用率: 65.39% (利用率低于70%必须经过主管确认)

成品最小SMT宽度(mil): 24.000

成品最小BGA直径Φ(mil): 25.800

孔铜面积(含板面积): 295.51

孔铜面积: 3.69

cs沉金面积: 24.14

ss沉金面积: 9.13

自动计算沉金面积只适合普通沉金及沉金+金手指
其它混合表面工艺或有PTH阶梯孔/槽时,请手动进行沉金面积计算!

——内层信息——

sig2t铜面积: 61%

sig3b铜面积: 58%

层压管位长(MM): 444.50