



| 生产型号       | S板 | 工厂 | 交货日期      | 工艺名称  | 编写 | 审核 | 状态  | 难 | PPC | 文控 |
|------------|----|----|-----------|-------|----|----|-----|---|-----|----|
| 6V2G71C3A0 | P3 |    | 2016/6/29 | 钻孔    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 铣槽孔   | 谭江 |    | 已回退 |   |     |    |
|            |    |    |           | 去毛刺   | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 沉铜    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 板镀    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 外层干膜  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 干膜检查  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 图形电镀  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 铣板1   | 谭江 |    | 已回退 |   |     |    |
|            |    |    |           | 外层蚀刻  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 外层AOI | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 阻焊塞孔  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 阻焊    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 阻焊检查  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 字符    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 沉金    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 阻抗测试  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 电子测试  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 铣板    | 谭江 |    | 已回退 |   |     |    |
|            |    |    |           | 功能检查  | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 终检    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 包装    | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |
|            |    |    |           | 成品仓   | 谭江 | 谭江 | 已审核 |   |     |    |

生产型号 6V2G71C3A0 E工号 832735

板厚 1.20 板材 IT-180A 验收标准 IPC-6012 II级

成长 130 成宽 90 PNL规格 1P=16U

字符 白色字符 阻焊 绿色 终端客户代码

合并工号 生产

电子测试: 工序基本参数

| NO | 项目          | 参数             |
|----|-------------|----------------|
| 3  | 测试电压范围(V)   | 25~250         |
| 4  | 最小绝缘电阻(MΩ)  | 10             |
| 6  | 板边划线(Y/N)   | N              |
| 7  | 电测试后盖章(Y/N) | Y              |
| 8  | 电测标记图纸      | /              |
| 9  | 测试文件名       | 6v2g71c3a0.tgz |
| 11 | 线圈短路测试(Y/N) | N              |
| 18 | 开路电阻(Ω)     | 10             |
| 19 | 测试电流(mA)    | 180            |

型号查询 X 指示审核 H 编写流程 E 保存信息 S

工具完成 叠层验算 取消修改 C 修改信息 R

在线WIP 调单导入 PPC审核 型号上网 W

能力参数 传送文件 ECN影响 发送指示 Y

制作通知单 内部ECN ECN文控 回退审核 E

接外调资料 流程对比 指示检查

电测章不能加盖在  
铜皮上和线路上，  
只能盖在基材区，  
如果基材区盖不下  
，可以不盖

型号备注